

# ふじみ野市道路組成 (R7年版新)

単位: cm

舗装種別	色	密粒度 アスコン (13)-50	粗粒度 アスコン (20)-75	細粒度 アスコン (13)-50	粒調碎石 30-0	切込碎石 40-0
No.1	無	5	-	-	20	20
No.2	赤	5	-	-	25	30
No.3	黄	5	7	-	30	30
No.4	特殊組成	以下のとおり				
石畳	青	現状復旧				
未舗装	緑					
砂利						

No.4 (特殊組成)		
種類	路線番号	組成
コンクリート舗装	H-61・60・96(一部)	現状復旧
歩行者専用道路	A-124・134、C-23・34・122・124	現状復旧
路床安定処理	H-36	5/7/粒調碎石30/切込碎石30/ セメント系固化剤30
セメント安定(上層)	B-13	5/粒調碎石25/切込碎石30
L型側溝下部がトレンチ	C-63・64	
舗装路盤下部がトレンチ	C-65	
地区計画道路(未舗装・砂利)	A-66、B-141・142・146	粒調碎石25/切込碎石30
改質アスファルトⅡ型	幹線4(一部)、幹線9(一部)、幹線 10(一部)	改質AsⅡ型5/粗粒度アスコン7/ 粒調碎石30/切込碎石30
上層セメント	F-90(一部)	5/7/30(セメント)
表層7cm	F-129(一部)	7/粒調碎石20/切込碎石20
歩道橋下部組成注意	幹線2(一部)	別紙 舗装工平面図 参照
路盤改良	C-258	5/7/路上路盤再生19/切込碎石4
舗装厚変更	B-13(一部) G-2(一部) 幹線10(一部)	5/7/(粒調)140/(切込)40 5/7/(粒調)18/(切込)30 改質AsⅡ型5/7/(切込)100/(粒調) 100
排水性アスコン	上記以外	排水性As5/粗粒度アスコン7/ 粒調碎石30/切込碎石30

		細粒度	粒調碎石	切込碎石		
歩道	通常部	3	-	10		
	乗入部	5	20	20		
		インターロッキング		モルタル	コンクリート	切込碎石
インターロッキング歩道	通常部	現状復旧		3	-	10
	乗入部	8		3	20	20
	巻込部	現状復旧		3	20	20

※一部透水性舗装あり:透水性As4/切込碎石10/砂10